

HERCULES

Sollevatore di materiali trasportabile

Hercules è realizzato con colonne in alluminio resistenti alle sollecitazioni laterali e verticali ed a flessione controllata.

Il sistema di blocco della colonna agevola le operazioni di trasporto. Le forche possono essere utilizzate in posizione standard o rovesciate per raggiungere l'altezza max.

Il sistema di sollevamento è completamente meccanico e funziona mediante una manovella e un verricello.

Un dispositivo di blocco di sicurezza, in grado di mantenere il carico in posizione, si attiva qualora si possano verificare danni o rotture del sistema di sollevamento.

La serie COMPACT ha un'altezza chiusa di m 1,88 ed è più maneggevole e leggera.

Costruito a norme europee con marchio CE è idoneo per l'utilizzo secondo il D.lgs. 626/94

CE



HERCULES	MOD.720	MOD.545	MOD.385	MOD. 625 COMPACT	MOD. 485 COMPACT	MOD. 345 COMPACT
H. MAX FORCHE IN ALTO	m 7,20	m 5,45	m 3,85	m 6,25	m 4,85	m 3,45
H. MAX FORCHE IN BASSO	m 6,63	m 4,90	m 3,30	m 5,70	m 4,27	m 2,87
PORTATA	Kg 300	Kg 340	Kg 380	Kg 280	Kg 280	Kg 280
PESO	Kg 200	Kg 165	Kg 125	Kg 175	Kg 145	Kg 100
ALTEZZA CHIUSO	mm 2.140	mm 2.140	mm 2.140	mm 1.880	mm 1.880	mm 1.880
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI	Stab. Standard mm 1.880	Stab. Standard mm 1.880	Stab. Optional mm 1.880	Stab. Standard mm 1.880	Stab. Standard mm 1.880	Stab. Optional mm 1.880
LARGHEZZA	mm 770	mm 770	mm 770	mm 770	mm 770	mm 770
LUNGHEZZA mm	1.820	1.820	1.820	1520	1520	1520
SOLLEVAMENTO	MANUALE	MANUALE	MANUALE	MANUALE	MANUALE	MANUALE
FUNE ACCIAIO DIAMETRO mm	5 AM CR 1.500 Kg	5 AM CR 1.500 Kg	5 AM CR 1.500 Kg	5 AM CR 1.500 KG	5 AM CR 1.500 KG	5 AM CR 1.500 KG
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO mm	200+125	200+125	200+125	200 + 125	200 + 125	200 + 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI mm	125	125	125	125	125	125
DIAMETRO RUOTE ANTERIRI mm	125 FRENANTI	125 FRENANTI	125 FRENANTI	125 FRENANTI	125 FRENANTI	125 FRENANTI

Le misure sono indicative e possono essere modificate anche senza preavviso