



PACKAGING  
TECHNOLOGIES  
MADE IN ITALY



modelli  
**ZERO.1**  
**ZERO.3**

ALTA TECNOLOGIA ALLA PORTATA DI TUTTI

# FACILE

PROTEGGERE I VOSTRI PRODOTTI ... UN GIOCO DA RAGAZZI



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

MEDIAPAC srl  
SS 11 Fracanzana 23  
36054 Montebello (VI) Italia  
Tel. +39 0444 649151 Fax +39 0444 649495  
info@mediapac.it www.mediapac.it

# FACILE

L'AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA CHE OFFRE ALTA TECNOLOGIA  
ALLA PORTATA DI TUTTI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Macchina standard pacco 800x1200 mm H=2100 mm



- Tavola rotante con basamento inforcabile diametro 1500 mm portata 1200 kg
- Altezza avvolgimento rilevata da fotocellula
- Regolazione velocità della tavola rotante da 6 a 12 giri/minuto con avvio/arresto graduale della rotazione
- Regolazione velocità del carrello portabobina da 3 a 5 m/min.
- Giri di rinforzo in alto e basso separati
- Colonna incernierata per il trasporto
- Modello ZERO.1 – Portabobina con freno meccanico per il tensionamento del film estensibile
- Modello ZERO.3 – Portabobina con freno elettromagnetico per il tensionamento del film estensibile

### CICLI DI AVVOLGIMENTO

- Ciclo semplice
- Ciclo doppio
- Ciclo con foglio superiore
- Giri di rinforzo azionati manualmente

### OPTIONALS

- Tavola rotante con diametro 1650 mm con capacità di carico fino a 2000 kg.
- Altezza di avvolgimento 2600 mm.
- FCC per prodotti neri

### ALIMENTAZIONE

- Tensione: 230 V monofase
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 0.7 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

### CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 15 ÷ 40 µm
- Spessore consigliato: 20 µm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 16 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

