

Reggiatrici semiautomatiche per bancali

TP-502MH Genesis Hori

TP-502MV Genesis Verti

TP-502MH (reggiatura orizzontale) e TP-502MV (reggiatura verticale) ereditano tutti i vantaggi della TP-502 Genesis, ovvero testa di reggiatura compatta, motori brushless di fabbricazione tedesca e controllo elettronico del tensionamento. Possono essere spostate agevolmente dove servono senza bisogno di movimentare il pallet.

TP-502MH e TP-502MV sono soluzioni veloci ergonomiche ed economiche per reggiare orizzontalmente o verticalmente volumi ridotti di bancali.



NUOVE!

Tensionamento
fino a 70 kg!



TP-502MH Genesis Hori (**reggiatura orizzontale**)

Caratteristiche principali

- ▶ **Varie applicazioni**
Adatte per cassette di frutta e verdura, blocchi di cemento e bancali di scatole di cartone contenenti qualsiasi tipo di prodotto.
- ▶ **Altezza di reggiatura regolabile**
Altezza di reggiatura facilmente regolabile da 180 mm a 2200 mm sopra il livello del pavimento.
- ▶ **Tempo di raffreddamento saldatura**
Può essere aumentato per assicurare alta efficienza di saldatura ad alta tensione.
- ▶ **Due direzioni di movimento**
Attraverso semplici regolazioni, la macchina può essere mossa in avanti e di lato verso il bancale.
- ▶ **Rotelle con freni per prevenire movimenti indesiderati**

Opzioni

- ▶ **Versione con alimentazione a batteria TP-502MHB)**
- ▶ **Contenitore per angolari di cartone**



Dati tecnici

Tipo di reggia: Polipropilene
Larghezza reggia: 9-15.5 mm
Tensionamento: 8 kg-70 kg
Peso netto: 242 kg
Requisiti elettrici:
110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH

TP-502MV Genesis Verti (**reggiatura verticale**)

Caratteristiche principali

- ▶ **Varie applicazioni**
Adatta per cartone ondulato, blocchi di cemento e bancali di scatole di cartone contenenti qualsiasi tipo di prodotto.
- ▶ **Tempo di raffreddamento saldatura**
Può essere aumentato per assicurare alta efficienza di saldatura ad alta tensione.
- ▶ **Adatta per pallet di altezza ridotta**
Reggia pallet con altezza a partire da 380 mm.

Opzioni

- ▶ **Versione con alimentazione a batteria (TP-502MVB)**



Dati tecnici

Tipo di reggia: Polipropilene
Larghezza reggia: 9-15.5 mm
Tensionamento: 8 kg-70 kg
Peso netto: 81 kg
Alimentazione elettrica:
110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH