

→ Tritacartoni CP 422 S2i



Sistema Tritacartoni modello CP 422 S2i

La nuova efficienza energetica in classe EI3.

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP422 S2i è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità elevate di cartone da riciclare convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovreste smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP422 S2i grazie al nuovo motore in classe di efficienza EI3, ha una coppia superiore anche a basse velocità, un alto grado di efficienza energetica, una bassa manutenzione ed è in grado di fornire prestazioni elevatissime con il 30% di energia in meno.

Caratteristiche tecniche CP422 S2i

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	420 mm
Spessore cartone	18 mm
Volume prodotto	4-6 mc/h
Velocità di produzione	13 mtl / minuto
Potenza motore	1,5 kw
Voltaggio di esercizio	230V / 50/60 HZ (disponibile anche in versione trifase, 380V)
Emissioni acustiche	60/68 dB (A)
Dimensioni	980 x 660 x 660
Peso	125 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0444 649151 oppure consultate il nostro sito internet www.mediapac.it



Mediapac Srl

SR11 Fracanzana, 23 36054 Montebello Vicentino (VI) Italia
Tel: +39 0444 649151 Fax: +39 0444 649495 email: info@mediapac.it - website: www.mediapac.it