

→ Tritacartoni CP 323 S2



Sistema Tritacartoni modello CP 323 S2

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP 323 S2 è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità medie di cartone da riciclare convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Il nuovo pannello di controllo e i nuovi interruttori di circuito di ultima generazione rispettano le ultime normative IEC/EN 60204-1.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovrete smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP323 S2 utilizza un motore da 1,1 Kw di potenza 3 fasi.

Questo motore garantisce una perfetta efficienza anche in condizioni di utilizzo elevato e continuo ed è in grado di lavorare per 8 ore al giorno. Converte anche materiali ondulati molto resistenti.

Caratteristiche tecniche CP 323 S2

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	320 mm
Spessore cartone	15 mm
Volume prodotto	3-4 mc/h
Velocità di produzione	10 mtl / minuto
Potenza motore	1,1 kw
Voltaggio di esercizio	380V / 50/60 HZ
Emissioni acustiche	60/68 dB (A)
Dimensioni	h980 x 660 x 660
Peso	115 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0444 649151 oppure consultate il nostro sito internet www.mediapac.it



Mediapac Srl

SR11 Fracanzana, 23 36054 Montebello Vicentino (VI) Italia
Tel: +39 0444 649151 Fax: +39 0444 649495
email: info@mediapac.it - website: www.mediapac.it