

The LAT L sealers are particularly versatile machines, designed to wrap solid products or products on trays of small, medium and big dimensions, using shrinkable and non-shrinkable films. Equipped with a motorised belt adjustable in height, our automatic sealers are very practical and easy to use (also for operator with no technical skills), do not require a particular upkeep and offer a higher level of performances. The packaging speed is around 30 - 40 packages per minute with the possibility to add an automatic loading of the product.

Le saldatrici a L modello LAT sono macchine particolarmente versatili, progettate per avvolgere prodotti solidi o in vaschette di piccole, medie e grandi dimensioni, utilizzando film termoretraibili e non. Dotate di un tappeto regolabile in altezza, le nostre saldatrici automatiche si presentano semplici nell'uso (per personale non tecnico), non richiedono una manutenzione particolare ed offrono elevate prestazioni. La velocità di confezionamento è di 30 - 40 confezioni al minuto con la possibilità di inserimento del prodotto in automatico.

Technical features - Caratteristiche tecniche

LAT 50/40

Machine dimensions (mm) / Dimensioni macchina	2828 - 1196 - h 1695 mm
Work top height / Altezza piano di lavoro	890 ± 50 mm
Max. sealing dimensions (mm) / Dimensioni max saldatura	480 x 380 mm
Max. product dimensions / Dimensione max. prodotto:	h 150 - 450 - 280
Max reel dimensions (mm) / Dimensioni max bobina	Ø 350 - 500
Output / Produzione:	40 - 45 PPM
Electric power supply / Alimentazione elettrica	380 volt - 50Hz - 5 poli
Installed power (Kw) / Potenza installata	6 kW
Required air pressure / Alimentazione pneumatica	6 bar
Machine weight (Kg) / Peso macchina	750 Kg.
Usable films / Materiali lavorabili:	Cryovac - PPT - PPE
Air consumption in litres / Consumo aria in litri	170 N/l 6 bar

Technical features - Caratteristiche tecniche

LAT 65/50

Machine dimensions (mm) / Dimensioni macchina	3028 - 1316 - h 1695 mm
Work top height / Altezza piano di lavoro	895 ± 50 mm
Max. sealing dimensions (mm) / Dimensioni max saldatura	650 x 480 mm
Max. product dimensions / Dimensione max. prodotto:	h 150 x 620 x 360 mm
Max reel dimensions (mm) / Dimensioni max bobina	Ø 350 x 650
Output / Produzione:	40 - 45 PPM
Electric power supply / Alimentazione elettrica	380 volt - 50Hz - 5 poli
Installed power (Kw) / Potenza installata	6 kW
Required air pressure / Alimentazione pneumatica	6 bar
Machine weight (Kg) / Peso macchina	800 Kg.
Usable films / Materiali lavorabili:	Cryovac - PPT - PPE
Air consumption in litres / Consumo aria in litri	170 N/l 6 bar

Technical features - Caratteristiche tecniche

LAT 80/60

Machine dimensions (mm) / Dimensioni macchina	3836 - 1740.5 - h 1646 mm
Work top height / Altezza piano di lavoro	890 ± 50 mm
Max. sealing dimensions (mm) / Dimensioni max saldatura	780 x 580 mm
Max. sealing dimensions (mm) / Dimensione max. prodotto:	h 220 x 750 x 480 mm
Max reel dimensions (mm) / Dimensioni max bobina	Ø 350 x 750
Output / Produzione:	25-30 pezzi/min - 25/30 pieces/min
Electric power supply / Alimentazione elettrica	380 volt - 50Hz - 5 poli
Installed power (Kw) / Potenza installata	6 kW
Alimentazione pneumatica	6 bar
Machine weight (Kg) / Peso macchina	900 Kg.
Usable films / Materiali lavorabili:	Cryovac - PPT - PPE
Air consumption in litres / Consumo aria in litri	270 N/l 6 bar