

TABELLA COMPARAZIONE TRITACARTONI

Dai al tuo cartone di scarto una seconda vita!

CODICE	Caricamento	Larghezza taglio	Spessore cartone	Volume prodotto	Capacità di produzione	Quantità smaltimento	Potenza motore	Volt esercizio	Emissioni acustiche	Dimensioni mm (H x L x P)	Peso
CP 316 S2i	Senza fine	320 mm	12 mm	1-2 m ³ /h	10 m/min	MEDIE	0,75 kw	230 V	60/68 dB (A)	980x660x660	92 kg
CP 320 S2i*	Senza fine	320 mm	15 mm	2-3 m ³ /h	12 m/min	MEDIE	0,75 kw	230 V	60/68 dB (A)	980x660x660	110 kg
CP 323 S2i*	Senza fine	320 mm	15 mm	3-4 m ³ /h	12 m/min	MEDIE	1,10 kw tri-fase	400 V	60/68 dB (A)	980x660x660	115 kg
CP 333 NTi	Senza fine	320 mm	12 mm	1-2 m ³ /h	10 m/min	PICCOLE	0,55 kw	230 V	59/65 dB (A)	460x580x620	78 kg
CP 422 S2*	Senza fine	420 mm	18 mm	4-6 m ³ /h	13 m/min	ELEVATE	1,50 kw tri-fase	400 V	60/68 dB (A)	980x660x660	125 kg
CP 422 S2i*	Senza fine	420 mm	18 mm	4-6 m ³ /h	13 m/min	ELEVATE	1,50 kw mono-fase	230 V	60/68 dB (A)	980x660x660	125 kg
CP 428 S2i*	Senza fine	420 mm	20 mm	6-9 m ³ /h	14 m/min	ELEVATE	3,00 kw tri-fase	400 V	61/71 dB (A)	1100x750x800	252 kg
CP 430 S2i*	Senza fine	420 mm	20 mm	7-10 m ³ /h	16 m/min	ELEVATE	4,00 kw tri-fase	400 V	64/78 dB (A)	1100x750x800	295 kg

*= con foro incorporato per aspirazione della polvere a cui collegare un sistema di aspirazione (non compreso nel macchinario ed eventualmente vendibile separatamente)



CP 316/320 S2i



CP 333 NTi



CP 422 S2i / CP 422 S2



CP 428 S2i / CP 430 S2i